h+s h+s h+s h+s h+s h+s

TRIPUR®-ANTIKALK

Flüssigpräparat zum schnellen und bequemen Entkalken von Kaffeemaschinen und Heißwasserzubereitern

Nahezu jedes Leitungswasser trübt beim Erhitzen - je nach Härtegrad des Wassers - mehr oder minder stark ein. Die Niederschläge - insbesondere Calciumcarbonat (auch Kesselstein genannt) - setzen sich an den Wänden der Heizbehälter und Durchlaufspiralen als feste Inkrustierungen ab, wirken unsauber oder behindern den freien Durchfluß des Wassers. Verstopfungen, erhöhter Energieverbrauch und verkürzte Lebensdauer der Geräte sind die Folge. Regelmäßige Entkalkung - vor allem in Gebieten mit hoher Wasserhärte - ist deshalb unabdinglich.

Anwendung: TRIPUR-ANTIKALK kann konzentriert oder bei leichten Kalkverkrustungen auch mit der ein- bis zweifachen Menge Leitungswasser verdünnt angewendet werden. Nicht länger als eine Stunde einwirken lassen.

Kaffeemaschinen: Man gibt die Lösung (ca. ½ Liter) in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine, schaltet diese ein und läßt die Hälfte der Menge durchlaufen. Dann schaltet man für 5 - 10 Minuten den Strom aus. Nach dieser Einwirkzeit wird die Kaffeemaschine wieder in Betrieb gesetzt, und man läßt den Rest durchlaufen. Anschließend spülen, indem man kaltes Leitungswasser dreimal durchlaufen läßt. Die verwendete Kanne gleichfalls spülen.

Heißwasserzubereiter: Von oben her mit TRIPUR-ANTIKALK befüllen. Kurzzeitig aufkochen und einige Minuten einwirken lassen. Dann TRIPUR-ANTIKALK ablassen und Gerät spülen.

Verchromte Armaturen und Flächen aus Edelstahl (z. B. Nirosta) lassen sich durchTRIPUR-ANTIKALK von grau und schmutzig wirkenden Kalkansätzen befreien. Einfach anspritzen, verstopfte Brauseköpfe direkt einlegen, und einige Minuten (nicht länger als 15 Minuten) einwirken lassen. Dabei nicht über 40 °C erwärmen. Anschließend sogleich mit reichlich Wasser abspülen.

50/02/X5

Nur unter ständiger Beobachtung anwenden! Nicht auf Flächen und Gegenständen aus Aluminium sowie anderen Leichtmetallen und -legierungen. TRIPUR-ANTIKALK reagiert sauer und wirkt reizend. Berührung mit Augen, Haut, Schleimhaut und Kleidung daher vermeiden. Ggf. gründlich mit Wasser spülen bzw. abwaschen. Enthält Korrosionsinhibitor und anorganische Säure, keine Salzsäure.

VOR GEBRAUCH SCHÜTTELN!

071209500

hs chemie

hentschke + sawatzki CHEMISCHE FABRIK GMBH

24506 Neumünster • Postfach 1649 • Telefon 04321/9872-0

www.hentschke-sawatzki.de

20/11/X0/Be