

PRODUKTDATENBLATT

TRIPUR®-Parolcontrol

Präparatetyp

Aerosol

Wirkstoffe

Organische Lösemittel,
„Gelierende“ Komponenten

Zielgruppen

Beseitigung von frischen Farbaufschriften, Nitro-
Lacken, Kunstharzlacken, Schmierereien



Eigenschaften

Zum Ablösen von Farben, die sich nicht mit Wasser beseitigen lassen.
"Geliert" sofort nach dem Aufsprühen, kein Ablaufen.
Sprayformulierung mit natürlichem Treibgas.
Einfache und schnelle Handhabung mit Pistolengriff.

Aufwandmengen | Dosierung

Aus 15-20 cm Entfernung aufsprühen,

Einwirkzeit:

Frische Farbaufschriften: wenige Sekunden

Nitro-Lacke: 30-90 s

Kunstharzlacke: bis zu 5 min, evtl. Anwendung wiederholen

Zulassung | Registrierung | Anerkennung

Keine

Anwendungsbereiche

Untergründe wie Putz, Beton, Fliesen, Backstein, Glas, Holz, Emaille usw.

Verwenderkategorie

Berufliche/gewerbliche Nutzung

Gefahrenkennzeichnung

GHS 02, 05, 07