

h+s h+s h+s h+s

TOXAROL®

- FORTE -

Algenentfernungsmittel

**Flüssigkonzentrat zur mühelosen Beseitigung auch von fest haftenden
Algen und Verunreinigungen auf vergrünten Untergründen**

Reg.-Nr. N-12235

Einsatzgebiete:

- bei Bauwerken, an Grabdenkmälern, Bildhauereien, Wänden und Mauerwerk und auf Flachdächern (Bautenschutz)
- sowie in sanitären / kommunalen Einrichtungen und Anlagen, z. B. an Rändern von Wasser- und Klärbecken, auf Gehsteigen und Plattenwegen zwischen den Becken und am Rand von Schwimmbädern, um dort die Rutschgefahr zu beseitigen

TOXAROL®-FORTE beeinträchtigt nicht die biologische Abwasserklärung, wenn es nach der Anwendung im Klärwerksbereich durch Niederschläge in die Becken abgespült wird. Es erfolgt praktisch quantitative Ausfällung. Nicht jedoch konzentriert oder in größerer Menge in Abwasser gelangen lassen.

Behandelte Flächen können nach der Anwendung berührt oder auch barfuß begangen werden, z. B. im Schwimmbadbereich.

Materialschäden treten nicht auf. Kupfer und kupferhaltige Legierungen (z. B. an Grabsteinen) können unter Umständen grünspanähnliche Färbung annehmen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und
Produktinformationen lesen.



hentschke + sawatzki
CHEMISCHE FABRIK GMBH
24539 Neumünster · Leinestraße 17
Telefon +49 4321 98 72-0
www.hentschke-sawatzki.de



Vorsichtsmaßnahmen: TOXAROL®-FORTE soll möglichst nicht auf Pflanzenteile gelangen, wenngleich bei versehentlicher Abtrift von Sprühtröpfchen z. B. auf Rasenflächen bisher keine Schäden beobachtet wurden. Empfindliche Pflanzen bzw. Blätter können allerdings Blattschädigungen zeigen. Ablaufende Spritzflüssigkeit nicht in Fischgewässer, sonstiges Oberflächenwasser und in das Grundwasser gelangen lassen.

Anwendung: 1 - 2 %ig in Wasser (10 - 20 ml pro Liter). Die höhere Aufwandmenge gilt für nasse bzw. schon feuchte Oberflächen. Nicht unmittelbar vor Regenfällen anwenden.

Die Lösung wird mittels geeigneter Druck- oder Rückenspritze auf die verschmutzten und vergrünter Untergründe aufgebracht. Flächendeckend aufsprühen, ca. 25 - 50 ml pro m². Kleinere Arbeiten auf waagerechten Flächen können auch durch Vergießen der Lösung erfolgen, die Konzentration beträgt in diesem Fall maximal 1%.

Möglichst bis zu 30 min. einwirken lassen. Die Wirkung setzt schon kurze Zeit nach der Anwendung ein. Der Algenbewuchs und die sonstigen anhaftenden Verschmutzungen lösen sich vom Untergrund und lassen sich problemlos abspülen. Ggf. Wasserstrahl, Besen oder Bürste zu Hilfe nehmen. **TOXAROL®-FORTE** besitzt waschaktive, reinigende Wirkung.

Vor Anwendung des Präparates die „weiteren Anwendungshinweise und Vorsichtsmaßnahmen“ auf der Innenseite dieses Etiketts und die Kennzeichnung/Einstufung auf Zusatzetikett Nr. H/6 beachten.

Anwenderschutz:

Nur zur Anwendung gemäß Gebrauchsanleitung. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Nicht in Ess-, Trink- und sonstige für Lebens- und Futtermittel vorgesehene Behältnisse umfüllen. Bei Umgang mit dem Mittel - vor allem mit dem Konzentrat - Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz/Schutzbrille verwenden. Wenn Spritzer der Gebrauchslösung auf die Haut gelangen, diese baldigst mit Wasser abspülen, da es bei empfindlichen Personen zu Reizerscheinungen kommen kann, insbesondere nach längerem Hautkontakt. Weiteres siehe Sicherheitsdatenblatt.

Erste Hilfe:

Verunreinigte Kleidung entfernen und auswaschen wie üblich. Nach Augenkontakt die Augen lange mit Wasser spülen, dann Augenarzt konsultieren. Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sondern Therapie wie bei reizenden Wasch- und Reinigungsmitteln. Wasser trinken lassen. Nach Aufnahme des unverdünnten Mittels oder großer Mengen der Gebrauchslösung sofort Arzt hinzuziehen. Nach oraler Aufnahme ist zu beachten, dass **TOXAROL®-FORTE** auch noch in stärkerer wässriger Verdünnung stark schäumt.

Die aufgeführten Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge beziehen sich auf den Umgang mit dem unverdünnten Präparat.

Entsorgung:

Produktreste: Unter Beachtung behördlicher Vorschriften der Müllbeseitigung direkt anliefern. Geeignetste Methode: Verbrennungsanlage. Abfallschlüssel: 200129.

Verpackungen: Entleerte Behälter gründlich mehrmals mit Wasser spülen. Restentleertes und unbrauchbar gemachtes Verpackungsmaterial auf den bestehenden Entsorgungswegen für Verpackungen entsorgen. Abfallschlüssel: 200139.

