

# TRIPUR®-Steinlöser

beseitigt jeglichen Steinansatz, Rost, Korrosionsbelag, Urinstein

an

Fliesen, Kachelwänden, Porzellan, Rohrleitungen, Warmwasserbereitern, Großküchengeräten

in

Toiletten- und Sanitärräumen, Badeabteilungen, Küchenbetrieben usw.

## Gebrauchsanleitung:

**Tripur®-Steinlöser** rein oder verdünnt anwenden. Einwirkzeit in der Regel weniger als eine Stunde. Bei längeren Reaktionszeiten zwecks Kontrolle mindestens stündlich mit fließendem Wasser nachspülen. Lebensmittelbehälter usw. mit 1 – 2%iger Sodalösung neutralisieren! Wärme beschleunigt die Wirkung. 40 °C nicht überschreiten. Achtung! Sedimente, Rost und andere Korrosionsprodukte werden durch die im Präparat enthaltene, ätzend wirkende Säure aufgelöst. Deren Angriff auf Metalle ist durch Inhibitoren ausgeschaltet oder abgeschwächt, je nach Art des Metalls. Marmor, Kunststein, Aluminium, emaillierte und verchromte Gegenstände gar nicht behandeln! Alle evtl. säureempfindlichen Gegenstände (z. B. auch aus Polyamid/Perlon, Verfüngungsmaterialien, Leichtmetalle, Edelstahl, Zink usw.) erst behandeln, nachdem vorher an unauffälliger Stelle auf Fleckenbildung und Verträglichkeit geprüft wurde. Empfindlich erscheinendes Material nur in Verdünnung bis 1:10 in Wasser unter steter Kontrolle behandeln. Nicht über 20 °C erwärmen. Präparat nach Einwirkzeit sofort gründlich abspülen. Keramik und Zementfugen können bei längerer Einwirkzeit angegriffen werden. Vorher mit Wasser ausreichend benetzen, um das Eindringen von Säure einzuschränken. Anschließendes Übersprühen mit einem schwach alkalischen Mittel ist empfehlenswert.

**Weitere Hinweise auf Zusatzetikett Nr. Rein/6 beachten.**

